



KULLANIM ALANLARI

- Cam Balkonlar • PVC Kapı Pencereleer
- Katlanır Camlar • Kış Bahçeleri
- Çatı Katları • Geometrik Pencereleer



PLİSE

Perde Sistemleri



MODERN ve ŞİK YAŞAM ALANLARI için




PLİSE

Perde Sistemleri

PLİSE PERDE

ve Özellikleri

Perdecilik sektörünün teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli bir ilerleme göstermesinin sonucunda ortaya evlerde ve iş yerlerinde farklı amaçlar için kullanılabilecek yeni nesil perde çeşitleri çıkartarak müşterilerimizin konforunu sağlamayı hedefliyoruz. Klasik perde kumaşlarından farklı olarak güneş ışınlarını filtrelemek, mekanlarda ısı dengesini sağlamak gibi işlevleri olan teknik kumaşlardan yapılan modern perde modellerinin kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor. İple kontrol edilenlerinin yanında motorlu alternatifleri de olan Plise Perde modelleri özellikle modern tarzda dekore edilmiş mekanlara çok iyi uyum sağlıyor.



Plise Perde sistemleri için, katlanır cambalkon sistemleri, geometrik pencereler PVC pencere ve kapılar için çözüm odaklı olduğunu söylersek yanlış olmayız. Aynı zaman da sürekli olarak ulaşılması zor noktalar için de başarılı çözümler geliştirilmiştir. Yarı geçirgen yapısı sayesinde aydınlık ortamlar yaratır.

Katlanır cam balkon sistemlerinde, PVC pencere ve kapılarda, kış bahçesi sistemlerinde, yat, tekne, tavan perdeleri, çatı perdesi, eğimli ve geometrik pencereler vs. uygulamalarda kullanılmaktadır. Motorlu ve kumandalı sistemlerinde çok rahatlıkla uygulandığı modeller arasında yer almaktadır.

Yıkılabilen, silinebilen özelliği ile plise perde sistemleri kolay kullanım sağlar. Aynı zaman da alev almama özelliği ile de sağlıklı ortamlar yaratır.

MEKANİZMA

Renk Seçenekleri


Process Plise "Profil ve Aksesuarları" uzun süren bir ar-ge çalışması ve yetenekli mühendislerimiz tarafından detaylı ve titiz bir çalışma sonucu, fonksiyonellik, kullanım kolaylığı ve üretim avantajları ile maliyet esasları dikkate alınarak tasarlanmış ve üretilmiştir. İp kilit sistemlerimiz, ışıqlığın yanı sıra müşterilerimize kolay kullanım ve rahatlık sunmaktadır. Kalite ve inovasyon anlayışı ile üretilen aksesuarlarımız uzun süreli dayanıklılık ve ışıqlığı bir arada göstermektedir.



PLİSE PERDE

Avantajları

- Geometrik formlu pencereler için mükemmel bir perde alternatifi.
- Cam Balkonlarınız için en ideal çözüm.
- Mekanlarda sade ve modern bir görünüm.
- Plise perdenizi mekanizmasındaki ip sistemi yardımıyla kontrol edebilir veya motorlu olarak üretilmesini tercih edebilirsiniz.





PRD - 10



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable



% 100 PES
Polyester
Polyester



250 cm
Genişlik
Width



100 gr/m²
Ağırlık
Weight




% 75
Gölgelenme Oran
Shading Rate




% 95
UV Engellenme Oran
UV Blocking Rate

process



PRD 10-01

process



PRD 10-02

process



PRD 10-04

process



PRD 10-06

process



PRD 10-08

process



PRD 10-10

process



PRD 10-12

process



PRD 10-14

process




PRD 10-16

process



PRD 10-03

process




PRD 10-05

process



PRD 10-07

process



PRD 10-09

process



PRD 10-11

process



PRD 10-13

process



PRD 10-15

process



PRD 10-17



PRD - 11



İki Mekan Uygulama
İki Room Application

Ofis Uygulama
Office Application

Silenebilir
Removable

%100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

180 gr/m²
Ağırlık
Weight

%35
Gölgeleme Oran
Shading Rate

%95
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

process



PRD 11-01

process



PRD 11-03

process



PRD 11-05

process



PRD 11-07

process



PRD 11-09

process



PRD 11-11

process




PRD 11-02

process




PRD 11-04

process




PRD 11-06

process



PRD 11-08

process



PRD 11-10

process



PRD 11-12



PRD - 12



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Screenable
Screenable



% 100 PES
Polyester
Polyester



250 cm
Genişlik
Width



180 gr/m²
Ağırlık
Weight



% 35
Gölgeleme Oran
Shading Rate



% 95
UV Engelleme Oran
UV-Blocking Rate

 process




PRD 12-01

 process



PRD 12-03

 process



PRD 12-05

 process



PRD 12-07

 process



PRD 12-09

 process




PRD 12-02

 process



PRD 12-04

 process



PRD 12-06

 process



PRD 12-08

 process



PRD 12-10



PRD - 13



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable

% 100 PES

100% PES
Polyester
Polyester

250 cm

Genişlik
Width

180 gr/m²

Ağırlık
Weight

% 35

Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 95

UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

process



PRD 13-01

process



PRD 13-03

process



PRD 13-05

process



PRD 13-07

process




PRD 13-09

process



PRD 13-11

process



PRD 13-02

process



PRD 13-04

process



PRD 13-06

process



PRD 13-08

process



PRD 13-10

process



PRD 13-12



PRD - 14



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Slidable

% 100 PES

Polyster
Polyester

250 cm

Geniřlik
Width

25 gr/m²

Ağırlık
Weight

% 35

Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 95

UV Engelleme Oran
UV-Blocking Rate

 process



PRD 14-01

 process



PRD 14-03

 process



PRD 14-05

 process



PRD 14-07

 process



PRD 14-09

 process



PRD 14-02

 process



PRD 14-04

 process



PRD 14-06

 process



PRD 14-08

 process



PRD 14-10



PRD - 15



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Ekranlıbölme
Screenable Divider

% 100 PES
Polyester
Polyester

250 cm
Genişlik
Width

55 gr/m²
Ağırlık
Weight

% 75
Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 75
UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

 process



PRD 15-01

 process



PRD 15-03

 process



PRD 15-05

 process



PRD 15-02

 process



PRD 15-04

 process



PRD 15-06



PRD - 16



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Ekranlıböl
Screenable
Divider

% 100 PES

Polyester
Polyester

250 cm

Genişlik
Width

240 gr/m²

Ağırlık
Weight


% 100

Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 100

UV Engelleme Oran
UV-Blocking Rate

 process



PRD 16-01

 process




PRD 16-03

 process



PRD 16-05

 process



PRD 16-02

 process



PRD 16-04

 process



PRD 16-06



PRD - 17



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silinebilir
Cleanable

% 100 PES

Polyester
Polyester

250 cm

Genişlik
Width

125 gr/m²

Ağırlık
Weight

% 35

Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 95

UV Engelleme Oran
UV Blocking Rate

 process



PRD 17-01

 process



PRD 17-03

 process



PRD 17-05

 process



PRD 17-02

 process



PRD 17-04

 process



PRD 17-06



PRD - 18



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable

% 100 PES



Polyester
Polyester

250 cm



Genişlik
Width

125 gr/m²



Ağırlık
Weight

% 35



Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 95



UV Engelleme Oran
UV-Blocking Rate

 process



PRD 18-01

 process



PRD 18-03

 process




PRD 18-05

 process



PRD 18-07

 process



PRD 18-09

 process




PRD 18-02

 process



PRD 18-04

 process




PRD 18-06

 process



PRD 18-08

 process



PRD 18-10



PRD - 19



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Şifreli
Screenable
Divider



% 100 PES
100% Polyester



250 cm
Width



125 gr/m²
Weight




% 35
Shading Rate



% 95
UV Blocking Rate

 process



PRD 19-01

 process




PRD 19-03

 process



PRD 19-05

 process



PRD 19-07

 process



PRD 19-02

 process




PRD 19-04

 process



PRD 19-06

 process



PRD 19-08



PRD - 22



İç Mekan Uygulama
Indoor Application



Ofis Uygulama
Office Application



Silenebilir
Cleanable

% 100 PES

Polyester
Polyester

240 cm

Genişlik
Width

80 gr/m²

Ağırlık
Weight

% 35

Gölgeleme Oran
Shading Rate

% 95

UV Engelleme Oran
UV-Blocking Rate

 process



PRD 22-01

 process



PRD 22-03

 process



PRD 22-05

 process



PRD 22-07

 process



PRD 22-09

 process



PRD 22-11

 process



PRD 22-02

 process



PRD 22-04

 process



PRD 22-06

 process



PRD 22-08

 process



PRD 22-10

 process



PRD 22-12





Katlanır Cam Balkonlar için Perde Ölçüsü Nasıl Alınır?

Lütfen sonuna kadar dikkatlice okuyunuz!

Cam Balkon Perdesi Ölçü Alma Talimatları



Cam balkon perdelerinde ölçü alma işlemi son derece önemli bir işlemdir. Öncelikle sabit kanat ölçüsü olarak işe başlayabilirsiniz. Sabit açılır kanat için üretilen cam balkon perdesi, diğerlerine göre ölçüde farklılık gösterir. Öncelikle cam balkonunuzun sabit açılan (sağa sola kaymayan) kanatlarını belirleyiniz.

Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.




Sabit Kanat Genişlik Ölçüsü:


Not: Sabit kanatlar için en önemli durum; ölçünün 1,7 cm kısa girilmesidir.

Sabit açılır kanadın ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 1,7 cm daha kısa girilmelidir.

Genellikle en başta sabit duran ve sadece pencere kanadı gibi açılan kanat sabit kanattır.



Sabit Kanat Yükseklik Ölçüsü:



Yükseklik ölçüsü yandaki görseldeki gibi camın başlayıp bittiği yerlerden alınır ve almak istediğiniz perdeyi o boyutlara göre sipariş verebilirsiniz.




Hareketli Kanat Genişlik Ölçüsü:

Not: Hareketli kanatlar için en önemli durum, ölçünün 0,5 cm kısa girilmesidir.

Hareketli kanatların ölçüsü alınırken yukarıdaki görselde olduğu gibi camın başladığı yerden bittiği yere kadar olan ölçüsü alınır. Perde montajından sonra bu kanadın rahatlıkla açılıp kapatılabilmesi için siparişi oluştururken girilecek ölçü 0,5 cm daha kısa girilmelidir.

Örneğin resimdeki gibi 53 cm olan bir cam için sipariş vermek istediğinizde; 53-0,5=52,5 cm şeklinde girilmelidir.



Hareketli Kanat Yükseklik Ölçüsü:



Yükseklik ölçüsü sabit hareketli ve sabit tüm kanatlarda aynıdır. Fakat yine de ölçüyü kontrol etmenizde fayda vardır.



 **PLİSE**
Perde Sistemleri

 **Process Alüminyum Plastik San. Tic. Ltd. Şti.**

MERKEZ

Büyük Kayalık Mh. 3. Organize Sanayi Bölgesi 18 Nolu Sk. 9/1
Selçuklu/Konya - TURKEY

T : +90 332 248 00 92

F : +90 332 248 00 93

M : info@process.com.tr

MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İkitelli Organize Sanayi Böl. Fatih San. Sit. 5/B Blok No:2
Başakşehir/İSTANBUL - TURKEY

T : +90 212 407 17 42

F : +90 212 407 15 42

M : marmara@process.com.tr

|| www.processmastro.com

|| www.process.com.tr